

25B3



- Antorchas para soldadura MIG-MAG con semiautomática de diferentes modelos. Resistencia al amperaje: modelo 15 =180 Amp, modelo 25 =230 Amp, modelo 36 =300 Amp, modelo 40 =350 Amp, modelo 501 =520 Amp

Código: B150030ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 15 3MT
Código: B150020ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 15 2MT
Código: B250030ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 25 3MT
Código: B360030ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 36 3MT
Código: B360050ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 36 5MT-300A
Código: B400040ER	Descripción: TORCHA MAG PARWELD 40 4MT-350A
Código: H0140335	Descripción: TORCHA MAG BINCEL ORIGINAL 36 4MT-300A
Código: PRO250050ER	Descripción: -TORCHA MAG PARWELD 25 5MT
Código: PRO500030	Descripción: TORCHA MAG PW 501 3MT Ref-520A
Código: PRO500050	Descripción: -TORCHA MAG PARWELD 501 5MT Ref-520A
Código: W000277447	Descripción: TORCHA MAG OERLIKON 15 4MT-180A
Código: W000277474	Descripción: TORCHA MAG OERLIKON 25 4MT-230A
Código: W000277483	Descripción: TORCHA MAG OERLIKON 36 4MT-300A
Código: W000277493	Descripción: TORCHA MAG OERLIKON 501 4MT Ref-520A